



AMERILUBE

ADVANCED TECHNOLOGY LUBRICANTS

ATP-FG

PROTECTOR SINTETICO PARA
HERRAMIENTAS DE AIRE GRADO
ALIMENTOS SUPERPREMIUM

American Synthol, Inc.

2930 Mountain Trace
Roswell, GA 30075

Phone: 888-239-3946 / 770-552-6661

Fax: 800-909-9269 / 770-640-1272

www.amerilube.com

ATP-FG DE AMERILUBE

El protector para herramientas de aire grado alimentos ATP -FG de AMERILUBE es un lubricante sintético para herramientas de aire super premium. Esta hecho de bases sintéticas de stock grado alimentos de avanzada tecnología y aditivos aprobados FDA H-1 que proporcionan máxima lubricación, limpieza, y protección para herramientas de aire modernas donde es posible el contacto esporádico con alimentos.

El protector para herramientas de aire grado alimentos ATP -FG de AMERILUBE remueve depósitos y limpia herramientas atascadas. Este proporciona sobresaliente servicio aun en las condiciones de operación más severas.

El ATP -FG de AMERILUBE cumple con la FDA H-1 (21 CFR 168,3570) y es recomendada para aplicaciones donde es posible el contacto esporádico con alimentos.

- Sobresaliente estabilidad a la oxidación
- Insuperable separación de agua
- Alto punto de inflamación e ignición
- Baja volatilidad
- Muy alta resistencia de película
- Excelentes propiedades de enfriamiento
- Excelentes propiedades de limpieza
- Superior habilidad penetrante
- Excelente control de oxido
- Control de carbón y depósitos
- Ahorros de energía
- Costo reducido de mantenimiento
- Tiempo reducido de reparaciones
- Reducido consumo de lubricante

PROPIEDADES TIPICAS

Designación de Lubricante	ATP-FG
Índice de viscosidad	127
Viscosidad cSt a 40°C	22,1
Viscosidad cSt a 100°C	4,6
Viscosidad SUS a 100°F	106,3
Viscosidad SUS a 212°F	41,4
Punto de inflamación °F	315
Punto de auto ignición °F	655
Punto de vaciado °F	-20
Estabilidad de oxidación	10000
Color	<0,5
Corrosión de cobre, 24 Hr	1a
Prueba de oxido	No Rust
De-emulsibilidad, 130°F,30 min	40/40/0