



AMERILUBE

ADVANCED TECHNOLOGY LUBRICANTS

DESINCRUSTANTE

SOLVENTE DESINCRUSTANTE DE AGUA SUPER PREMIUM

American Synthol, Inc.

2930 Mountain Trace
Roswell, GA 30075

Phone: 888-239-3946 / 770-552-6661

Fax: 800-909-9269 / 770-640-1272

www.amerilube.com

DESINCRUSTANTE AMERILUBE

EL DESINCRUSTANTE AMERILUBE es un seguro y eficiente solvente de incrustaciones soluble al agua súper premium. Es efectivo aun bajo las más severas condiciones.

EL DESINCRUSTANTE AMERILUBE disuelve aproximadamente 2 libras de carbonatos e incrustaciones en agua por galón. Es considerado no toxico, no corrosivo y no inflamable cuando se usa de la forma indicada.

EL DESINCRUSTANTE AMERILUBE no erosiona, pica, u oxida metales, sin embargo no es recomendable para uso sobre aluminio, zinc, ni aleaciones de magnesio. También ha sido aceptado para uso como un limpiador ácido por la U.S.D.A, y ha sido ensayado usando la prueba de corrosión piel de liebre D.O.T. como " no corrosivo" para una piel intacta de liebre.

- Excelente removedor de carbonatos y grasa
- Aceptado por la U.S.D.A y D.O.T.
- Buenas propiedades dispersantes
- Disuelve 2 Lb de carbonato e incrustaciones / galón
- No toxico / no corrosivo cuando sé usa de la forma indicada
- Excelente miscibilidad en agua

PROPIEDADES TIPICAS

Calidad

DESINCRUSTANTE

Gravedad especifica	1,0561
pH	<1,0
Punto de congelación °F	1 °F
Punto de evaporación °F	214 °F
Punto de inflamación °F	NINGUNO
Temperatura de reacción	NEGLIGIBLE
Rango de temperatura	+40 °F to +180 °F
Temperatura optima	80 °F
Emanación de gas durante uso	CO ₂